

Material Polyamid 6
Messing, vernickelt

Entlüftungsfiter PTFE

Flachdichtung Perbunan (NBR) - bei Polyamid

O-Ring Perbunan (NBR) - bei Messing, vernickelt

Einsatztemp. -20° bis +100°C

Gewinde metrisch nach EN 60423
PG nach DIN 40430

Schutzart IP66 / IP67

Hinweis Zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen.

Material Polyamide 6
Nickel Plated Brass

Vent Element PTFE

Flat Sealing Perbunan (NBR) - at Polyamide

O-ring Perbunan (NBR) - at Nickel Plated Brass

Operationg Temp. -20°C to +100°C


Thread metric acc. to EN 60423
PG acc. to DIN 40430

Protection class IP66 / IP67

Note To avoid water condensation in highly sealed enclosures.

Zulassungen / Approvals:



Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Gewinde Entry Thread	Ø Luftdurchlass Ø air flow	Klemmbereich Clamping Range	 1/2	L	H max.	VPE PU			
RAL7035 ● RAL7001 ○ RAL9005 ●			ΔP = 70 mbar l/h (mind.)	≥ ≤							
Polyamid 6 / Polyamide 6											
11087514	12087514	13087514	PTFE	M 12 x 1.5	25	4.0	8.0	19/19	8.0	25.0	100
11087516	12087516	13087516	PTFE	M 16 x 1.5	25	4.0	8.0	19/19	10.0	25.5	50
11087520	12087520	13087520	PTFE	M 20 x 1.5	40	6.0	12.0	24/24	10.0	30.0	50
11087409	12087409	13087409	PTFE	PG 9	25	4.0	8.0	19/19	8.0	25.5	50
11087411	12087411	13087411	PTFE	PG 11	25	4.0	8.0	22/19	8.0	25.0	50
11087413	12087413	13087413	PTFE	PG 13.5	40	6.0	12.0	24/24	9.0	30.0	50
Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass											
60087514	-	-	PTFE	M 12 x 1.5	25	4.0	8.0	17/17	6.0	30.5	50
60087516	-	-	PTFE	M 16 x 1.5	25	4.0	8.0	17/17	5.0	27.0	50
60087517	-	-	PTFE	M 16 x 1.5	35	5.0	10.0	20/20	8.0	33.5	50
60087520	-	-	PTFE	M 20 x 1.5	50	6.0	12.0	22/22	8.0	29.5	50
60087407	-	-	PTFE	PG 7	25	4.0	8.0	17/17	8.0	30.5	50
60087409	-	-	PTFE	PG 9	25	4.0	8.0	17/17	6.0	27.0	50
60087411	-	-	PTFE	PG 11	35	5.0	10.0	20/20	8.0	33.5	50
60087413	-	-	PTFE	PG 13.5	50	6.0	12.0	22/22	6.5	29.5	50

Funktionsvideo unter www.rst.eu. / Video offering detailed information under www.rst.eu.

